

Scheda Tecnica

UV-S BISP. G4 28V 20W

4203028

Le lampade alogene hanno una sorgente luminosa di qualità, dimensioni compatte, elevata affidabilità e costo contenuto. L'ampio ventaglio di impieghi che la famiglia delle lampade alogene offre negli ambiti professionali, ne fa una soluzione per qualsiasi esigenza di illuminazione (non domestica). Presentate in tutte le forme e con tutti gli attacchi normalizzati, sono disponibili anche in diverse tensioni di alimentazione.



Caratteristiche:

UV-STOP - uso nautico



Dati tecnici

Codice	4203028
Famiglia	LAMPADE
Categoria	ILLUMINAZIONE
Gruppo	PROFESSIONALE
Sorgente	ALOGENA
Tipo	BISPINA-RINFORZATA
Attacco	G4
Alimentazione	DC
Tensione (V)	28
Potenza (W)	20
Assorbimento (A)	0.7
Diametro (mm)	9
Altezza (mm)	30
Materiale	VETRO
Finitura	TRASPARENTE
Lumen	35
Colore	3000K
PF	1
Durata (hrs)	2.000
Classe	F
EAN 13	8025241083324
Confezione (pz)	100
Norme di riferimento	EN62040-1:2008+A1:2013;EN62040-2:2006;EN6100-3-2:2014;EN61000-3-3:2013

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it