

Scheda Tecnica

KEM 325UL Y-R INT. IN CUST. UL

7905025U

Sezionatori KEM in cassetta PC versione UL con manovra ROSSA

- Cassetta in PC tipo 4x autoestinguente
- Elevata resistenza ai raggi UV e agenti chimici
- Lucchettabile con 3 lucchetti
- Funzionamento in un ampio intervallo di temperatura
- A richiesta esecuzione 2-6-8 poli



Dati tecnici

Codice	7905025U
Serie	KEM
Gamma	ISOSAFE
Corrente In	25A
Tensione nominale	690V
N° poli	3
Colore	MANOVRA ROSSA
Grado di Protezione	IP66NW
Altezza (mm)	130.4
Larghezza (mm)	96.4
Profondità (mm)	106
EAN 13	8025241171878
Confezione (pz)	1
Norme	IEC 60947-4-1A

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it