

# Scheda Tecnica

7904016J

## KEA 416U INT.IN CASS. AL

Sezionatori KEA in cassetta ALLUMINIO con manovra NERA

- Corredata di interruttore modulare con morsetti anti trancia per fissaggio cavi 62A da 1,5 a 16mm<sup>2</sup>
- Viti fissaggio coperchio isolate internamente per garantire integrità del grado di protezione
- Elevata resistenza ai raggi UV e agenti chimici
- Lucchettabile con 3 lucchetti
- Ampia temperatura di esercizio

Su richiesta:

- esecuzioni con protezione EMC e EMC/EX
- esecuzioni 6P e 8p
- esecuzioni con amperaggi superiori
- esecuzioni IP69K
- esecuzioni UL98



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	7904016J
<b>Serie</b>	KEA
<b>Gamma</b>	ISOSAFE
<b>Corrente In</b>	16A
<b>Tensione nominale</b>	690V
<b>N° poli</b>	4
<b>Colore</b>	MANOVRA NERA
<b>Grado di Protezione</b>	IP66
<b>Altezza (mm)</b>	158.5
<b>Larghezza (mm)</b>	104
<b>Profondità (mm)</b>	116
<b>EAN 13</b>	8025241196024
<b>Confezione (pz)</b>	1
<b>Norme</b>	IEC 60947-3

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it