

Scheda Tecnica

7906160J

KEA 4160U YR INT.IN CASS. AL

Sezionatori KEA in cassetta ALLUMINIO con manovra ROSSA

- Corredata di interruttore modulare con morsetti anti trancia per fissaggio cavi 62A da 1,5 a 16mm²
- Viti fissaggio coperchio isolate internamente per garantire integrità del grado di protezione
- Elevata resistenza ai raggi UV e agenti chimici
- Lucchettabile con 3 lucchetti
- Ampia temperatura di esercizio

Su richiesta:

- esecuzioni 2P, 6P e 8p
- esecuzioni con amperaggi superiori
- esecuzioni con tettuccio spiovente
- esecuzioni con manovra in acciaio
- esecuzioni UL e EMC



Dati tecnici

| | |
|----------------------------|---------------|
| Codice | 7906160J |
| Serie | KEA |
| Gamma | ISOSAFE |
| Corrente In | 160A |
| Tensione nominale | 690V |
| N° poli | 4 |
| Colore | MANOVRA ROSSA |
| Grado di Protezione | IP66 |
| Altezza (mm) | 262 |
| Larghezza (mm) | 162 |
| Profondità (mm) | 146 |
| EAN 13 | 8025241196208 |
| Confezione (pz) | 1 |
| Norme | IEC 60947-3 |

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it