

# Scheda Tecnica

## 5x20 FF 3.15A FUSIBILI

5000276

fusibili con caratteristica di intervento rapido e potere di interruzione elevato.,  
utilizzati per la protezione di apparecchi o componenti da sovraccarichi di corrente  
c.to c.to Utilizzati anche come protezione di back-up con altre protezioni termiche.



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	5000276
<b>Serie</b>	FUSIBILI
<b>Gamma</b>	FUSIBILI MINIATURA
<b>Dimensioni (mm)</b>	5X20
<b>Corpo</b>	STEATITE
<b>Caratteristica intervento</b>	SUPER RAPIDO
<b>Campo interruzione</b>	FF
<b>Corrente nominale (A)</b>	3.15
<b>Tensione nominale</b>	250V
<b>Potere interruzione (lk)</b>	H 1500 A-
<b>Caduta (mV)</b>	480
<b>I<sup>2</sup>t</b>	0,75
<b>Confezione (pz)</b>	10
<b>Norme</b>	CEI 32-6/1 e /2,EN 60127-1, -2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)