

# Scheda Tecnica

## D02 25A FUSIBILI

5200225

fusibili neo D per impieghi fino a 400V~ 250V-, normalmente per uso domestico e negli impianti industriali. Realizzati in un'unica caratteristica gG.



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	5200225
<b>Serie</b>	FUSIBILI
<b>Gamma</b>	FUSIBILI NEO D E D
<b>Dimensioni (mm)</b>	15X36
<b>Corpo</b>	STEATITE
<b>Caratteristica intervento</b>	RITARDATO
<b>Campo interruzione</b>	GG
<b>Corrente nominale (A)</b>	25
<b>Tensione nominale</b>	400V AC 250V DC
<b>Potere interruzione (lk)</b>	A 400V~ 50KA A 250V- 8KA
<b>I<sup>2</sup>t</b>	2400
<b>Pw</b>	1,7
<b>Confezione (pz)</b>	10
<b>Norme</b>	CEI 32-1-5IEC EN 60269-1-3VDE 0635-36

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)