

# Scheda Tecnica

## CF 14-P AM 40A FUSIBILI

5402640

fusibili utilizzati negli impianti industriali e civili (tipo 8,5x31,5). Con/senza indicatore di avvenuta fusione, oppure con percussore (CF-P) per comando di altri apparecchi.  
Caratteristica di impiego: aM.

con percussore



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	5402640
<b>Serie</b>	FUSIBILI
<b>Gamma</b>	FUSIBILI CILINDRICI PER USO INDUSTRIALE E CIVILE
<b>Dimensioni (mm)</b>	14X51
<b>Corpo</b>	STEATITE
<b>Caratteristica intervento</b>	AVVIAMENTO MOTORE
<b>Campo interruzione</b>	AM
<b>Corrente nominale (A)</b>	40
<b>Tensione nominale</b>	500V
<b>Potere interruzione (Ik)</b>	120KA
<b>Confezione (pz)</b>	10
<b>Norme</b>	CEI 32.1-4IEC EN 60269.1-2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)