

# Scheda Tecnica

## NH 2 GG 250A FUSIBILI

5502250

i fusibili NH, sono indicati per la protezione da sovraccarichi e da cortocircuiti di linee, motori, trasformatori, quindi per applicazioni industriali.

lama

**Note** esecuzione compatta



## Dati tecnici

<b>Codice</b>	5502250
<b>Serie</b>	FUSIBILI
<b>Gamma</b>	FUSIBILI NH, BASI PORTAFUSIBILE E SEZIONATORI LINEA SOTTOCARICO
<b>Dimensioni (mm)</b>	NH2C
<b>Corpo</b>	ISOLANTE IN STEATITE CONDUTTORE IN RAME ARGENTATO
<b>Caratteristica intervento</b>	RITARDATO
<b>Campo interruzione</b>	GG
<b>Corrente nominale (A)</b>	250
<b>Tensione nominale</b>	500V AC
<b>Potere interruzione (lk)</b>	500V AC 120KA 250V DC 40KA
<b>Confezione (pz)</b>	3
<b>Norme</b>	CEI 32.1.-4IEC EN 60269.1-.2VDE 0636DIN 43620

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)