

# Scheda Tecnica

## WFC 16A FUSIBILI EXTR.

5524416

Fusibili limitatori di corrente di corto circuito con bassi valori di I<sup>2</sup>t, caratteristica super rapidi, industriali a norme inglesi BS. Indicati per la protezione di semiconduttori di potenza, negli avviatori, relè statici, inverter, diodi, ecc...



BS88.4 bullone - interasse 64,3mm

## Dati tecnici

<b>Codice</b>	5524416
<b>Serie</b>	FUSIBILI
<b>Gamma</b>	FUSIBILI SUPER RAPIDI BS88.4, BASI PORTAFUSIBILE, ACCESSORI
<b>Dimensioni (mm)</b>	WFC
<b>Corpo</b>	STEATITE
<b>Caratteristica intervento</b>	SUPER RAPIDO
<b>Campo interruzione</b>	AR
<b>Corrente nominale (A)</b>	16
<b>Tensione nominale</b>	690V AC IEC 700V AC UL 500V DC
<b>Potere interruzione (Ik)</b>	690V AC 90KA IEC 500V DC 40KA IEC, 700V AC 200KA UL 500V DC 50KA UL
<b>Tipo</b>	CON OMOLOGAZIONE
<b>I<sup>2</sup>t</b>	110
<b>Pw</b>	7
<b>Confezione (pz)</b>	20
<b>Norme</b>	BS88:4IEC 60269-4

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it