

# Scheda Tecnica

## WJTD 35A 600V RIT. UL-CSA

5525628Q

I fusibili UL Listed della Classe J sono del tipo “a limitazione di corrente” e sono utilizzati per proteggere i circuiti elettrici di ogni tipo, siano Main, Branch o Feeder. Il tipo ritardato (o time-delay) ha un potere di interruzione pari a 300kA a 600V AC. Fino alla taglia 60 A sono cilindrici, oltre diventano “a coltello”. Ecco perché sono offerti insieme alle basi ed ai portafusibili dedicati. Il corpo è in melamina, le capsule sono in bronzo nichelato e le lame in rame.



**Note** UL E81895 CSA LR 29862

### Dati tecnici

<b>Codice</b>	5525628Q
<b>Serie</b>	FUSIBILI
<b>Gamma</b>	FUSIBILI INDUSTRIALI A NORMA UL-CSA E BASI PORTAFUSIBILE
<b>Dimensioni (mm)</b>	27X60
<b>Caratteristica intervento</b>	RITARDATO
<b>Campo interruzione</b>	CLASS J
<b>Corrente nominale (A)</b>	35
<b>Tensione nominale</b>	600V AC 300V DC
<b>Potere interruzione (Ik)</b>	200KA AC 20KA DC (AUTOCERTIFICATO)
<b>Tipo</b>	CON OMOLOGAZIONE
<b>Confezione (pz)</b>	10
<b>Norme</b>	UL 248-8, CSA C22.2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)