

# Scheda Tecnica

## PMX 8 x 3N PORTAFUSIBILI

5450075

basi portafusibili modulari per fusibili cilindrici dal disegno compatto con dimensioni ridotte, aumentate zone di ventilazione per una migliore dissipazione del calore, realizzati con materiali autoestinguente e resistenti alle alte temperature.

IP20



### Dati tecnici

<b>Codice</b>	5450075
<b>Serie</b>	PORTAFUSIBILI
<b>Gamma</b>	PORTAFUSIBILI PER FUSIBILI CILINDRICI
<b>Dimensioni (mm)</b>	8X32
<b>Corpo</b>	MATERIALE PLASTICO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE E AUTOESTINGUENTE
<b>Poli</b>	3+N
<b>Moduli</b>	4
<b>Corrente nominale (A)</b>	25
<b>Tensione nominale</b>	400V AC/DC
<b>Tipo</b>	STANDARD
<b>Pw</b>	2,5 / MAX 3
<b>Confezione (pz)</b>	3
<b>Norme</b>	IEC EN 60269-1, IEC EN 60269-2

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: [web@wimex.it](mailto:web@wimex.it) PEC: [wimex@pec.wimex.it](mailto:wimex@pec.wimex.it)

online: [www.wimex.it](http://www.wimex.it)