



Scheda Tecnica

4501926X

ICICLE 96LED BIANCO FLASH CONN

Permettono di personalizzare la decorazione di qualsiasi ambiente con grande soddisfazione.

Il cavo trasparente garantisce l'adattabilità a qualsiasi supporto risolvendo ed agevolando l'installazione in contesti diversi. La connettibilità permette di coprire grandi dimensioni per ogni esigenza.



Informazioni extra

trasformatore non incluso

Dati tecnici

Codice	4501926X
Famiglia	CIVILE
Categoria	ICICLE
Prodotto	BASSA TENSIONE
Sorgente	LED FLASH
Materiale	PVC TRASPARENTE
Colore Luce	BIANCO+FLASH
Tipo Luce	FLASH
KELVIN (K)	5000
N° LED	96
N° FLASH	33
Distanza LED	15cm
Dimensioni	3X0,8m
Connettibile	SI
N° connessioni Max	3
Tensione (V)	24

Con riserva di modifiche senza preavviso

WIMEX S.p.A. - Via privata Oslavia, 17 I-20134 MILANO (ITALY)

C.F./P.IVA IT04435660156 - REA MI 1014813 - TRIB.MI 187609/5354/9 - Capitale Sociale €520.000,00 I.V.

Tel.: +39-02-26411758 Fax: +39-02-26414094 e-mail: web@wimex.it PEC: wimex@pec.wimex.it

online: www.wimex.it

Scheda Tecnica

Dati tecnici

Potenza (W)	2,2
Alimentazione	TRASFORMATORE CON SPINA SCHUKO
Cavo alimentazione	TRASFORMATORE 2 IN 1 CON SPINA SCHUKO
Colore Cavo	SILVER
Dimmerabile	NO
Giochi Luce	SI - LED FLASH
Uso/Utilizzo	PROTETTO
Grado di protezione	TRASFORM. IP44
EAN 13	8025241221214
Confezione (pz)	10
Norme	EN 60598-1: 2015EN 60598-2-7: 2015EN 60598-2-20: 2015EN55015:2013 +A1:2015EN61000-3-2:2014EN61000-3-3:2013EN61547:2009EU 2019/2020 ESENZIONEEU 2021/341 ESENZIONE

Con riserva di modifiche senza preavviso